



FECHA DE EMISION : 01/01/04  
REVISION : 15/11/05

# DTL-ABSONET 1568

## ABSORBENTE DE LIQUIDOS

### CARACTERISTICAS

El **DTL-ABSONET 1568** es un producto mineral derivado de la sepiolita en el que destacan las siguientes características:

Es un producto **inocuo e inofensivo** para personas, animales ó plantas. Posee un elevado **poder absorbente** frente a diferentes líquidos (%)

<u>PRODUCTO</u>	<u>ACEITE SAE-10</u>	<u>ACEITE SAE-90</u>	<u>ACEITE DE CORTE</u>	<u>GASOLINA 96 OCT.</u>	<u>GAS-OIL</u>
DTL-SEPIDET 1568	93,2	65,0	137,9	60,0	84,8

Es un **producto económico** por su equilibrio entre Peso-Volumen. Posee una elevada **resistencia mecánica** que evita que se deshaga. **No es combustible ni comburente**. Es **inodoro y desodorante** por su capacidad para retener olores. Es **estable químicamente, no es corrosivo ni oxidante**.

### DATOS TECNICOS

Densidad aparente.....	565-590 g/l
Absorción líquidos baja viscosidad.....	100-110%
Absorción líquidos alta viscosidad.....	75-95%
Resistencia mecánica.....	3,5 kg/cm <sup>2</sup>

### APLICACIONES

Absorción de cualquier tipo de derrames o fugas de agua, aceite, ácidos, hidrocarburos, etc., tanto en interiores como en exteriores

### DOSIFICACION Y FORMA DE USO

Se utiliza puro rociado sobre el derrame a absorber

### PRECAUCIONES

Ver etiqueta en envase de suministro.

### SUMINISTRO

Sacos de 20 kgrs.



### REGISTRO SANITARIO

R.S.I. nº 37.4008 CAT.

Producto dado de alta en el Instituto Nacional de Toxicología.

Todos los datos relevantes han sido puestos al día en su correspondiente ficha de datos de seguridad.

La información anterior está destinada a orientar al usuario. Dada la diversidad de posibles aplicaciones y dosificaciones, debe de adaptarse, bajo la responsabilidad del mismo, a las condiciones particulares de cada caso.