

LAVADO DE VAJILLAS

BALANCE LV



**ABRILLANTADOR
LAVAVAJILLAS ÁCIDO Y
DESINCRUSTANTE**

PICTOGRAMAS DE USO:



PRESENTACIÓN:

LVAC007: 4 garrafas de 4 l.

LVAC008: 1 garrafa de 10 l.

LVAC011: 1 garrafa de 20 l.

PICTOGRAMAS DE SEÑALIZACIÓN:



IRRITANTE

REGISTRO GENERAL SANITARIO DE
ALIMENTOS: **37-0000271/M**

Empresa certificada por BVQI:
ENAC Nº 03/C-MA007/ISO 14001
GESTIÓN AMBIENTAL



**TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN
Reglamento 648/20047CE**

DESCRIPCIÓN:

Producto especialmente desarrollado para el abrillantado y secado de la cristalería y vajilla en máquinas automáticas y túneles de lavado. Proporciona un secado rápido y uniforme. Su contenido en agentes secuestrantes evita la formación de velos y manchas calcáreas, consiguiéndose un alto nivel de brillo.

APLICACIONES:

Para el abrillantado y secado de la vajilla y utensilios de cocina en máquinas lavavajillas y túneles de lavado.

MODO DE EMPLEO:

Según el tipo de máquina y dureza del agua, utilizar de 0.2 a 0.5 gr de producto por litro de agua a temperatura de aclarado de 80-90°C.

NOTA: Para obtener un resultado óptimo, debe combinarse el abrillantador con el lavavajillas pertinente en función de la dureza del agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

*PROPIEDADES:

Abrrillantador líquido concentrado. Rapidez y uniformidad en el secado.

*ESPECIFICACIONES:

ASPECTO Líquido ligero.

COLOR Azul.

DENSIDAD 0.980 + 0.002 Gr/cc.

PH (20°)..... 2.7 ± 0.5

*COMPOSICIÓN:

Tensioactivos no iónicos. Alcohol. Ácido cítrico.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE:

Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y calor intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar directa.

SEGURIDAD Y MANEJO:

Irrita los ojos y la piel. Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. **RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL.**

ADVERTENCIAS:

Por su acidez debe evitarse el contacto con los ojos y piel. Puede producir irritación por contacto prolongado.

En caso de ingestión accidental consulten al Servicio Nacional de Toxicología. Tel. 91-562.04.20

Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO
atenderá sin compromiso
cualquier duda o consulta sobre
el producto o su aplicación.
Tel. (+34) 902.116.836

Thomil
profesional

NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.

Ctra. Andalucía. km. 18. 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com: profesional@thomil.com