



GLOBAL REFINISH  
SYSTEM



---

# Información del Producto

---

## LIMPIADORES PREPARACIÓN DELTRON

*D837 - DX330 Desengrasante*  
*D845 - DX310 Desengrasante de Alto Poder*  
*D846 - DX193 Desengrasante para Plásticos*  
*D8401 - Limpiador al agua bajo en VOC*

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**D837 – DX330 Desengrasante**, es un desengrasante medio de base disolvente para remover contaminaciones leves en pequeñas áreas sobre el metal en el proceso de preparación.

**D845 – DX310 Desengrasante de Alto Poder**, es un desengrasante fuerte de base disolvente específicamente diseñado para remover la suciedad, grasa y otros contaminantes sobre el metal y como parte del proceso de preparación.

**D846 – DX103 Desengrasante para plásticos**, es un disolvente con alcoholes especialmente diseñado y formulado para desengrasar plásticos sin dañarlos.

Si se aplica sobre el plástico y se deja evaporar D846 tiene propiedades antiestáticas.

**D8401 – Limpiador base agua bajo en VOC** es un limpiador formulado en base agua para usar como limpiador en el proceso de reparación.

---

### APLICACIÓN

Aplicar cantidades abundantes del limpiador Deltron y secar con un trapo.

Aplique en las superficies a limpiar antes y después del lijado.

Sólo limpie las superficies en una dirección, de esta manera evitará remover los agentes contaminantes.

Después de usar el desengrasante, retire el sobrante con una tela seca y limpia. No deje evaporar el producto en la superficie que se ha limpiado.

---

## INFORMACIÓN VOC

### **D8401 - Limpiador base agua bajo en VOC**

El valor límite en la UE para este producto (categoría producto:IIB.a) listo al uso es máximo 200g/litro de VOC. El contenido en VOC de este producto listo al uso es máximo 200g/l.

### **D837 - DX330 Desengrasante**

### **D845 - DX310 Desengrasante de Alto Poder**

### **D846 - DX193 Desengrasante para plásticos**

El valor límite en la UE para este producto (categoría producto:IIB.a) listo al uso es máximo 850g/litro de VOC. El contenido en VOC de este producto listo al uso es máximo 850g/l.

---

## SEGURIDAD E HIGIENE

**Estos productos son sólo para el pintado profesional de automóviles**, y no para otros propósitos que los especificados. La información en la Ficha Técnica esta basada en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas necesarias para asegurar la idoneidad del producto con el propósito planeado. Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de Seguridad, también disponible en <http://ppgrefinish.com>.

Departamento de Atención al  
Cliente  
PPG Ibérica, Sales & Services S.L.  
Pol. Ind. La Ferrería  
Avda. La Ferrería s/n.  
Montcada i Reixac (Barcelona)  
**Tel: 935 611 000**  
**Fax: 935 751 697**

